



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink parking
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Kratko ime uređaja	EVF2
Opis polova	3P + N za kolo napajanja 1P + N za upravljačko kolo
Način montiranja	Slobodnostojeći
Tip ponude	Standardna
Nazivni napon napajanja	230 V AC 50/60 Hz upravljačko kolo 380...415 V AC 50/60 Hz kolo napajanja
Sistem uzemljenja	TN IT TT
Broj utičnica	1
Vrsta utičnice	Desni: T2 / posrebrjeni kontakti
Maksimalna struja napajanja	32 A za T2
Maksimalna snaga	22 kW za T2

Dopunske informacije

Način upravljanja	1 crvena taster, funkcija: stop 1 zelena svetleći taster, funkcija: start/otključan poklopac
Lokalna signalizacija	Na punjenju: 1 LED (zelena) (trepćuća) na sa strane Dostupno: 1 LED (zelena) na prednji deo Rezervisano: 1 LED (narandžasta) na prednji deo Nije u funkciji: 1 LED (crvena) na prednji deo
Protokol komunikacionog porta	OCPP 1.6
Podršavanje/Arhitektura	Arhitektura sa klasterima Samostalno
Rad i održavanje	Podršavanje privilegija korisnika

Odložene promene
Upravljanje opterećenjem
Mogućnosti dijagnostike
Evidencija detalja o naplati
Status prekidača

Veb server	Ugrađen
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera
Standardi	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Sertifikacija proizvoda	ZE Ready CE EV Ready CB
Visina	1146 mm
Širina	413 mm
Dubina	220 mm
Masa proizvoda	50 kg
Boja	Prednji deo: bela (RAL 9003) Sa strane: siva (RAL 7016)

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 bez opterećenja u skladu sa IEC 61851-1 IP54 sa opterećenjem u skladu sa IEC 61851-1
IK stepen zaštite	IK10 stanica za punjenje u skladu sa IEC 61851-22 IK10 utičnica u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...2000 m u skladu sa IEC 61851-22
Relativna vlažnost	0...95 %

Packing Units

Pakovanje 1 težina	40,500 kg
Pakovanje 1 visina	38,000 cm
Pakovanje 1 širina	45,000 cm
Pakovanje 1 dužina	128,000 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka