



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink parking
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Kratko ime uređaja	EVF2
Opis polova	1P + N za upravljačko kolo 1P + N za kolo napajanja
Način montiranja	Slobodnostojeći
Tip ponude	Standardna
Nazivni napon napajanja	230 V AC 50/60 Hz kolo napajanja 220...240 V AC 50/60 Hz upravljačko kolo
Sistem uzemljenja	IT TN TT
Broj utičnica	2
Vrsta utičnice	Levi: T2 / posebreni kontakti Desni: TF / posebreni kontakti
Maksimalna struja napajanja	32 A za T2 10 A za TF
Maksimalna snaga	7 kW za T2 2,3 kW za TF
Sistem kontrole pristupa	Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 14443 Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 15693

Dopunske informacije

Način upravljanja	2 crvena taster, funkcija: stop 2 zelena svetleći taster, funkcija: start/otključan poklopac
Lokalna signalizacija	Na punjenju: 2 LED (zelena) (trepćuća) na sa strane Dostupno: 2 LED (zelena) na prednji deo Rezervisano: 2 LED (narandžasta) na prednji deo Nije u funkciji: 2 LED (crvena) na prednji deo

Protokol komunikacionog porta	OCPP 1.6
Podešavanje/Arhitektura	Arhitektura sa klasterima Samostalno
Rad i održavanje	Odložene promene Mogućnosti dijagnostike Status prekidača Podešavanje privilegija korisnika Upravljanje opterećenjem Evidencija detalja o naplati
Veb server	Ugrađen
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera
Standardi	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Sertifikacija proizvoda	EV Ready ZE Ready CE CB
Visina	1146 mm
Širina	413 mm
Dubina	220 mm
Masa proizvoda	50 kg
Boja	Prednji deo: bela (RAL 9003) Sa strane: siva (RAL 7016)

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 bez opterećenja u skladu sa IEC 61851-1 IP54 sa opterećenjem u skladu sa IEC 61851-1
IK stepen zaštite	IK10 stanica za punjenje u skladu sa IEC 61851-22 IK10 utičnica: T2 u skladu sa IEC 61851-22 IK08 utičnica: TF u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za rad	-30...40 °C u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...2000 m u skladu sa IEC 61851-22
Relativna vlažnost	0...95 %

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	44,000 kg
Pakovanje 1 visina	38,000 cm
Pakovanje 1 širina	45,000 cm
Pakovanje 1 dužina	130,000 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka