



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink parking
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Kratko ime uređaja	EVW2
Opis polova	3P + N za kolo napajanja 1P + N za upravljačko kolo
Način montiranja	Nadzidno
Tip ponude	Standardna
Nazivni napon napajanja	230 V AC 50/60 Hz upravljačko kolo 380...415 V AC 50/60 Hz kolo napajanja
Sistem uzemljenja	TN TT IT
Broj utičnica	1
Vrsta utičnice	Desni: T2 / posrebrjeni kontakti
Maksimalna struja napajanja	32 A za T2
Maksimalna snaga	22 kW za T2
Sistem kontrole pristupa	Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 14443 Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 15693

### Dopunske informacije

Način upravljanja	1 crvena taster, funkcija: stop 1 zelena svetleći taster, funkcija: start/otključan poklopac
Lokalna signalizacija	Na punjenju: 1 LED (zelena) (treptuća) na sa strane Dostupno: 1 LED (zelena) na prednji deo Rezervisano: 1 LED (narandžasta) na prednji deo Nije u funkciji: 1 LED (crvena) na prednji deo
Protokol komunikacionog porta	OCPP 1.6
Podšavanje/Arhitektura	Samostalno

## Arhitektura sa klasterima

Rad i održavanje	Status prekidača Upravljanje opterećenjem Mogućnosti dijagnostike Odložene promene Podešavanje privilegija korisnika Evidencija detalja o naplati
Veb server	Ugrađen
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera
Standardi	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Sertifikacija proizvoda	ZE Ready CB CE EV Ready
Visina	620 mm
Širina	413 mm
Dubina	256 mm
Masa proizvoda	33 kg
Boja	Prednji deo: bela (RAL 9003) Sa strane: siva (RAL 7016)

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 bez opterećenja u skladu sa IEC 61851-1 IP54 sa opterećenjem u skladu sa IEC 61851-1
IK stepen zaštite	IK10 stanica za punjenje u skladu sa IEC 61851-22 IK10 utičnica u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...2000 m u skladu sa IEC 61851-22
Relativna vlažnost	0...95 %

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	22,600 kg
Pakovanje 1 visina	50,000 cm
Pakovanje 1 širina	45,000 cm
Pakovanje 1 dužina	68,000 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>